


HD HAUT DE GAMME



Le haut de gamme – parfait pour une utilisation exigeante dans la durée

Les appareils fiables du haut de gamme Kärcher sont des partenaires indispensables partout où de grandes quantités de saleté sont générées au quotidien. Ils sont parfaits dans le secteur de la construction, dans l'agriculture et la sylviculture ainsi que dans l'industrie et les travaux municipaux.



1 Économies d'énergie et de temps : poignée-pistolet haute pression EASY!Force et attaches rapides EASY!Lock.

- Enfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force.
- Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord vissé.

2 Une qualité Kärcher qui a fait ses preuves

- Moteur électrique 4 pôles refroidi par eau.
- Culasse robuste en laiton et des pistons en céramique.
- Châssis en plastique renforcé et résistant aux chocs.

3 Pour plus de sûreté

- Surveillance électronique.
- Coupure en cas de surtension ou de sous-tension.
- Coupure en cas de fuite ou de défaillance.

4 Haute mobilité

- Grandes roues à pneus en caoutchouc pour les terrains difficilement praticables ou pour le franchissement d'escaliers ou de paliers.
- Principe de diable éprouvé pour un transport aisé et ergonomique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HD 13/18-4 S Plus HD 13/18-4 SX Plus

HD 10/25-4 S HD 10/25-4 SX Plus

- Économies d'énergie et de temps : poignée-pistolet haute pression EASY!Force et attaches rapides EASY!Lock.
- Moteur triphasé refroidi par eau
- Grande capacité de rinçage
- Économies d'énergie et de temps : poignée-pistolet haute pression EASY!Force et attaches rapides EASY!Lock.
- Moteur triphasé refroidi par eau
- Force d'impact maximale contre les souillures tenaces

Caractéristiques techniques

Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Puissance raccordée	kW	9,2	9,2
Débit	l/h	650-1300	500-1000
Pression de service	bar / MPa	30-180 / 3-18	30-250 / 3-25
Pression maximum	bar / MPa	198 / 19,8	275 / 27,5
Temp. d'admission max.	°C	60	60
Poids	kg	70 73,6	68 73,8
Dimensions (L x l x h)	mm	560 x 500 x 1090	560 x 500 x 1090

Équipement

Fonction de dosage de détergent		Réservoir 6 l	Réservoir 6 l
Poignée-pistolet		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Flexible haute pression	m	10 20	10 20
Type de flexible haute pression		Longlife	-
Lance	mm	1050	1050
Servo Control		■	■
Buse triple commutable		-	-
Buse turbo		■	■
Rotabuse		■	- ■
Tambour-enrouleur haute pression		- ■	- ■
N° d'art.		1.286-932.0 -936.0	1.286-902.0 -927.0
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		2.961,95 / 3.190.- 3.240,50 / 3.490.-	2.776,25 / 2.990.- 3.054,80 3.290.-

■ Compris dans la livraison.

HD 10/21-4 S HD 10/21-4 SX Plus

- Économies d'énergie et de temps : poignée-pistolet haute pression EASY!Force et attaches rapides EASY!Lock.
- Moteur triphasé refroidi par eau
- Force d'impact maximale contre les souillures tenaces

Caractéristiques techniques

Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Puissance raccordée	kW	8
Débit	l/h	1000
Pression de service	bar / MPa	210 / 21
Pression maximum	bar / MPa	231 / 23,1
Temp. d'admission max.	°C	60
Poids	kg	62 64
Dimensions (L x l x h)	mm	560 x 500 x 1090

Équipement

Fonction de dosage de détergent		Réservoir 6 l
Poignée-pistolet		EASY!Force Advanced
Flexible haute pression	m	10 20
Type de flexible haute pression		-
Lance	mm	1050
Servo Control		-
Buse triple commutable		-
Buse turbo		■
Rotabuse		- ■
Tambour-enrouleur haute pression		- ■
N° d'art.		1.286-916.0 -920.0
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		2.312.- / 2.490.- 2.590,55 / 2.790.-

■ Compris dans la livraison.

LA GAMME HD MÉDIUM : DU SUR MESURE POLYVALENT

La gamme HD Médium combine les atouts classiques d'un nettoyeur haute pression Kärcher : robustesse, puissance et fiabilité. La décompression automatique préserve les composants de la pompe, pour une durée de vie plus longue. Le grand filtre fin à eau protège la pompe des impuretés. La pompe haute pression conçue pour un flux optimisé réduit les pertes de pression et augmente l'efficacité du nettoyage jusqu'à 20 %. Les appareils modulaires de la gamme HD Médium peuvent être livrés comme unité de pompage stationnaire, comme appareils polyvalents, ou intégrés dans une cage robuste.





L'unité de pompage pour une utilisation stationnaire

Des appareils stationnaires simples et compacts aux pompes haute pression intégrées dans les processus de production, les unités de pompage modulaires de la gamme haute pression Médium s'illustrent par leur fiabilité et leur longévité. Efficacement protégés par un châssis en plastique solide, ils conviennent aussi aux utilisations en conditions difficiles. L'unité de pompage est fixée directement au mur grâce au support à trois points sur le châssis.

Le tout-terrain polyvalent

Des appareils fiables, robustes et puissants, et pourtant confortables, flexibles et faciles à entretenir. La gamme HD Médium peut fonctionner en position debout ou couchée et accueille tous les accessoires, du nettoyeur de surfaces à la lance à mousse. La pompe haute pression et la partie électrique sont toutes deux accessibles facilement et rapidement.

Robuste, la version Cage

La version Cage de notre gamme haute pression Médium est appréciée dans les secteurs du nettoyage et de la construction. L'armature en acier tubulaire extrêmement robuste protège efficacement l'appareil en cas d'utilisation en conditions difficiles ou de transports fréquents entre différents sites. De plus, la pompe haute pression est protégée contre les dommages et la saleté par son châssis entièrement fermé. Les coûts de maintenance et les temps morts sont ainsi réduits au minimum.

HD GAMME STANDARD



La gamme HD standard : du sur mesure polyvalent

Les nettoyeurs haute pression de la gamme standard se distinguent par leur large champ d'applications. Le secteur de l'industrie s'appuie sur ces appareils puissants, compacts et durables, tout comme le secteur du transport ou de la construction et même le domaine du lavage de véhicules.



reddot award 2018
winner



2-3 h



SERVO CONTROL



EASY!Force



1 x 360°

EASY!Lock



1 Équipement de qualité haut de gamme

- La décompression automatique protège les composants et prolonge leur durée de vie.
- Puissant moteur électrique lent à 4 pôles.
- Culasse en laiton de qualité supérieure.



2 Haute mobilité

- Le manche rétractable par appui sur un bouton accroît la compacité de l'appareil et réduit son encombrement.
- Rangement facile dans les véhicules utilitaires.
- Temps de préparation minimes grâce aux possibilités de rangement intégrées.



3 Grande polyvalence

- Fonctionnement possible à la verticale et à l'horizontale.
- Stabilité maximale à l'horizontale, les roues ne touchant pas le sol.



4 Rangement pratique des accessoires

- Support de fixation du générateur de mousse avec réservoir intégré.
- EASY!Lock TR20 permet de ranger la Powerbuse ou un nettoyeur sols durs directement sur l'appareil.
- Compartiment pratique pour ranger la buse rotative.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HD 8/18-4 M Plus HD 8/18-4 MX Plus

HD 7/17 M Plus HD 7/17 MX Plus

- Moteur électrique robuste et lent à 4 pôles
- Servo Control : réglage en continu de la pression et du débit d'eau directement sur la poignée-pistolet.
- Décompression automatique et efficacité énergétique supérieure de 20 %

- Pompe axiale à 3 pistons en acier inoxydable trempé
- Économies d'énergie et de temps : poignée-pistolet haute pression EASY!Force et attaches rapides EASY!Lock.
- Décompression automatique et efficacité énergétique supérieure de 20 %

Caractéristiques techniques

Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Puissance raccordée	kW	4,6	4,2
Débit	l/h	380-760	700
Pression de service	bar / MPa	30-180 / 3-18	170 / 17
Pression maximum	bar / MPa	270 / 27	255 / 25,5
Temp. d'admission max.	°C	60	60
Poids	kg	41 43,4	31,9 35
Dimensions (L x l x h)	mm	400 x 455 x 700 455 x 400 x 966	400 x 455 x 700 455 x 400 x 966

Équipement

Poignée-pistolet		EASY!Force	EASY!Force
Flexible haute pression	m	10 15	10 15
Type de flexible haute pression		De qualité premium	De qualité premium
Lance	mm	840	840
Servo Control		■	-
Buse turbo		■	■
Rotabuse		■ ■	■ ■
Tambour-enrouleur haute pression		- ■	- ■
N° d'art.		1.524-972.0 -971.0	1.151-932.0 -931.0
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		2.033,45 / 2.190.- 2.219,15 / 2.390.-	1.484,70 / 1.599.- 1.670,40 / 1.799.-

■ Compris dans la livraison.

HD 6/15 M Plus HD 6/15 MX Plus

- Pompe axiale à 3 pistons en acier inoxydable trempé
- Économies d'énergie et de temps : poignée-pistolet haute pression EASY!Force et attaches rapides EASY!Lock.
- Décompression automatique et efficacité énergétique supérieure de 20 %

Caractéristiques techniques

Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Puissance raccordée	kW	2,2
Débit	l/h	560
Pression de service	bar / MPa	120 / 12
Pression maximum	bar / MPa	180 / 18
Temp. d'admission max.	°C	60
Poids	kg	30 33
Dimensions (L x l x h)	mm	400 x 455 x 700 455 x 400 x 966

Équipement

Poignée-pistolet		EASY!Force
Flexible haute pression	m	10 15
Type de flexible haute pression		De qualité premium
Lance	mm	840
Servo Control		-
Buse turbo		■
Rotabuse		■ ■
Tambour-enrouleur haute pression		- ■
N° d'art.		1.150-933.0 -934.0
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		1.299.- / 1.399.- 1.484,70 / 1.599.-

■ Compris dans la livraison.

HD GAMME STANDARD STATIONNAIRES



Aussi fiable et durable que simple à utiliser et compacte

Qu'elle soit utilisée comme solution de pompage haute pression intégrée dans un processus de production ou comme appareil fixe simple et compact, l'unité de pompage de la gamme modulaire haute pression standard saura vous convaincre par sa fiabilité et sa durabilité. Efficacement protégée par un châssis en plastique robuste, elle s'acquitte des tâches les plus difficiles.



1 Équipement de qualité haut de gamme

- La décompression automatique protège les composants et prolonge leur durée de vie.
- Puissant moteur électrique lent à 4 pôles.
- Culasse en laiton de qualité supérieure.

2 Grande polyvalence

- Fonctionnement possible à la verticale et à l'horizontale.

3 Pour une utilisation stationnaire

- Système de fixation 3 points simple et robuste à l'arrière de l'appareil pour un montage mural.
- Faible encombrement et conception compacte.
- Le châssis en plastique robuste protège parfaitement la pompe des dommages et de la saleté.

4 Facilité de maintenance exemplaire

- Accès aisé à la culasse par le bas de l'appareil.
- Accès rapide au coffret électrique en retirant simplement le capot de l'appareil.
- Grand filtre fin à eau facilement accessible destiné à protéger la pompe des particules de saleté présentes dans l'eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		HD 8/18-4 M St	HD 7/17 M St	HD 6/15 M St
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Moteur électrique robuste et lent à 4 pôles ■ Unité de pompage dans son châssis en plastique robuste, avec ancrage 3 points pour fixation murale ■ Décompression automatique et efficacité énergétique supérieure de 20 % 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pompe axiale à 3 pistons en acier inoxydable trempé ■ Unité de pompage dans son châssis en plastique robuste, avec ancrage 3 points pour fixation murale ■ Décompression automatique et efficacité énergétique supérieure de 20 % 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pompe axiale à 3 pistons en acier inoxydable trempé ■ Unité de pompage dans son châssis en plastique robuste, avec ancrage 3 points pour fixation murale ■ Décompression automatique et efficacité énergétique supérieure de 20 %
Caractéristiques techniques				
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	1 / 230 / 50
Puissance raccordée	kW	4,6	4,2	2,2
Débit	l/h	760	700	560
Pression de service	bar / MPa	30-180 / 3-18	170 / 17	120 / 12
Pression maximum	bar / MPa	270 / 27	255 / 25,5	180 / 18
Temp. d'admission max.	°C	60	60	60
Poids	kg	36	23,2	20,8
Dimensions (L x l x h)	mm	290 x 300 x 565	290 x 300 x 565	290 x 300 x 565
Equipement				
Poignée-pistolet		-	-	-
Flexible haute pression		-	-	-
Lance		-	-	-
Servo Control	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Buse turbo		-	-	-
Rotabuse		-	-	-
Tambour-enrouleur haute pression	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lance à mousse		-	-	-
N° d'art.		1.524-980.0	1.151-950.0	1.150-951.0
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		1.568,25 / 1.689.-	1.066,85 / 1.149.-	881,15 / 949.-

Accessoire possible.

HD GAMME STANDARD CAGE



Cage : la protection robuste contre les dommages

Les versions Cage de nos nettoyeurs haute pression modulaires de la gamme standard sont appréciées dans les secteurs tels que le nettoyage et la construction. Les cadres tubulaires en acier extrêmement robustes protègent efficacement les appareils contre les dommages lors des transports fréquents et lors des nombreuses utilisations en conditions difficiles sur des sites en constant changement. Les coûts de maintenance et les temps morts sont ainsi réduits au minimum.



1 Durables et robustes

- Robuste châssis en acier tubulaire protège tous les composants.
- Châssis tubulaire en acier idéal pour attacher facilement l'appareil dans un véhicule utilitaire.
- Le châssis en plastique robuste protège parfaitement la pompe des dommages et de la saleté.

2 Équipement de qualité haut de gamme

- La décompression automatique protège les composants et prolonge leur durée de vie.
- Puissant moteur électrique lent à 4 pôles.
- Culasse en laiton de qualité supérieure.

3 Facilité de maintenance exemplaire

- Accès aisé à la culasse par le bas de l'appareil.
- Accès rapide au coffret électrique en retirant simplement le capot de l'appareil.
- Grand filtre fin à eau facilement accessible destiné à protéger la pompe des particules de saleté présentes dans l'eau.

4 Efficacité énergétique accrue

- Nouvelle pompe axiale à 3 pistons avec moins de pertes d'écoulement et de pression.
- Augmentation de 20 % de l'efficacité de nettoyage et de l'efficacité énergétique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HD 8/18-4 M Cage

HD 7/17 M Cage

- Moteur électrique robuste et lent à 4 pôles
- Robuste châssis tubulaire en acier peint pour une protection maximale de l'unité avec pompe
- Décompression automatique et efficacité énergétique supérieure de 20 %

- Pompe axiale à 3 pistons en acier inoxydable trempé
- Robuste châssis tubulaire en acier peint pour une protection maximale de l'unité avec pompe
- Décompression automatique et efficacité énergétique supérieure de 20 %

Caractéristiques techniques

		HD 8/18-4 M Cage	HD 7/17 M Cage
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Puissance raccordée	kW	4,6	4,2
Débit	l/h	760	700
Pression de service	bar / MPa	30-180 / 3-18	170 / 17
Pression maximum	bar / MPa	270 / 27	255 / 25,5
Temp. d'admission max.	°C	60	60
Poids	kg	45	36
Dimensions (L × l × h)	mm	460 × 420 × 970	460 × 420 × 970

Équipement

Poignée-pistolet		EASY!Force	EASY!Force
Flexible haute pression	m	10	10
Type de flexible haute pression		De qualité premium	De qualité premium
Lance	mm	840	840
Servo Control		■	-
Buse turbo		■	■
Rotabuse		-	-
Tambour-enrouleur haute pression		-	-
Lance à mousse		-	-
N° d'art.		1.524-981.0	1.151-960.0
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		2.033,45 / 2.190.-	1.484,70 / 1.599.-

■ Compris dans la livraison.

HD 6/15 M Cage

- Robuste moteur 4 pôles à courant alternatif basse vitesse
- Robuste châssis tubulaire en acier peint pour une protection maximale de l'unité avec pompe
- Décompression automatique et efficacité énergétique supérieure de 20 %

Caractéristiques techniques

		HD 6/15 M Cage
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Puissance raccordée	kW	2,2
Débit	l/h	560
Pression de service	bar / MPa	120 / 12
Pression maximum	bar / MPa	180 / 18
Temp. d'admission max.	°C	60
Poids	kg	33
Dimensions (L × l × h)	mm	460 × 420 × 970

Équipement

Poignée-pistolet		EASY!Force
Flexible haute pression	m	10
Type de flexible haute pression		De qualité premium
Lance	mm	840
Servo Control		-
Buse turbo		■
Rotabuse		-
Tambour-enrouleur haute pression		-
Lance à mousse		-
N° d'art.		1.150-971.0
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		1.299.- / 1.399.-


■ Compris dans la livraison.

GAMME HD COMPACTE



Pratique. Partout

Des appareils légers, compacts, mobiles et polyvalents. Fonctionnement possible à la verticale et à l'horizontale. Avec système ingénieux de rangement des accessoires et longue durée de vie grâce à la culasse en laiton et la décompression automatique.



1 Économies d'énergie et de temps : poignée-pistolet haute pression EASY!Force et attaches rapides EASY!Lock.

- Enfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force.
- Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord vissé.

2 Mobilité

- La poignée de transport intégrée située à l'avant de l'appareil facilite le chargement et le transport.
- Guidon rétractable par simple pression d'un bouton.
- Structure compacte et poids réduit.

3 Flexible

- Fonctionnement possible à la verticale ou à l'horizontale.
- Dans le cas d'un fonctionnement à l'horizontale, les roues ne reposent pas au sol. Ainsi, l'appareil bénéficie d'une stabilité maximale.
- Deux positions de rangement de la lance: une position parking pour les courtes pauses et une position transport sécurisée.

4 Qualité

- La coupure automatique du moteur protège les composants et prolonge la durée de vie de l'appareil.
- Culasse en laiton haut de gamme.
- Grand filtre fin à eau facilement accessible destiné à protéger la pompe des particules de saleté présentes dans l'eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HD 5/12 C Plus HD 5/12 CX Plus

HD 5/12 C Plus + FR Classic HD 5/12 CX Plus + FR Classic

- Décompression automatique
- Pour un fonctionnement à la verticale ou à l'horizontale
- Économies d'énergie et de temps : poignée-pistolet haute pression EASY!Force et attaches rapides EASY!Lock.
- Décompression automatique
- Pour un fonctionnement à la verticale ou à l'horizontale
- Économies d'énergie et de temps : poignée-pistolet haute pression EASY!Force et attaches rapides EASY!Lock.
- Nettoyeur de surfaces FR Classic incl.

Caractéristiques techniques

Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Puissance raccordée	kW	2,2	2,2
Débit	l/h	540	540
Pression de service	bar / MPa	125 / 12,5	125 / 12,5
Pression maximum	bar / MPa	175 / 17,5	175 / 17,5
Temp. d'admission max.	°C	60	60
Poids	kg	24,7 26,1	25,2 27,2
Dimensions (L x l x h)	mm	380 x 360 x 930 380 x 370 x 930	380 x 360 x 930 380 x 370 x 930

Équipement

Fonction de dosage de détergent		Aspiration	Aspiration
Poignée-pistolet		EASY!Force	EASY!Force
Flexible haute pression	m	10 15	10 15
Lance	mm	840	840
Servo Control		-	- -
Buse triple commutable		Manuel	Manuel
Buse turbo		-	-
Rotabuse		■ ■	■ ■
Tambour-enrouleur haute pression		- ■	- ■
N° d'art.		1.520-905.0 -906.0	1.520-907.0 -908.0
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		834,75 / 899.- 927,60 / 999.-	1.020,45 / 1.099.- 1.113,30 / 1.199.-

■ Compris dans la livraison.

HD GAMME PORTABLE



Une performance élevée dans très peu d'espace

Nettoyeur haute pression peu encombrant et léger - idéal pour les applications mobiles. Parfait pour les artisans. Avec décompression automatique.



1 Économies d'énergie et de temps : poignée-pistolet haute pression EASY!Force et attaches rapides EASY!Lock.

- Enfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force.
- Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord vissé.

2 Ultra-mobile

- La poignée de transport intégrée située à l'avant de l'appareil facilite le chargement et le transport.
- Design compact et faible poids.

3 Flexible

- Fonctionnement possible à la verticale ou à l'horizontale.
- Deux positions de rangement de la lance: une position parking pour les courtes pauses et une position transport sécurisée.
- La machine offre une stabilité maximale en position horizontale.

4 Qualité

- La coupure automatique du moteur protège les composants et prolonge la durée de vie de l'appareil.
- Culasse en laiton haut de gamme.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HD 5/11 P HD 5/11 P Plus

- Décompression automatique
- Pour un fonctionnement à la verticale ou à l'horizontale
- Économies d'énergie et de temps : poignée-pistolet haute pression EASY!Force et attaches rapides EASY!Lock

Caractéristiques techniques

Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Puissance raccordée	kW	2,2
Débit	l/h	490
Pression de service	bar / MPa	110 / 11
Pression maximum	bar / MPa	160 / 16
Temp. d'admission max.	°C	60
Poids	kg	20,6 20,8
Dimensions (L x l x h)	mm	351 x 312 x 904

Équipement

Poignée-pistolet		EASY!Force
Flexible haute pression	m	10
Lance	mm	840
Servo Control		-
Buse triple commutable		-
Buse turbo		■
Rotabuse		- ■
Tambour-enrouleur haute pression		-
N° d'art.		1.520-009.0 -967.0
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		643,50 / 699.- 727,05 / 789.-

■ Compris dans la livraison.

Accessoires

Nom du produit	N° d'art.	Descriptif	Prix excl./incl. TVA/TAR
Emballage complet pour 6.394-969.0	2.112-018.0	Lance à mousse courte et maniable avec réservoir à détergent 1 l fixé à même la lance. Par sa conception compacte, elle est idéale par exemple pour le nettoyage à la mousse des automobiles. Raccord tournant EASY!Lock, dosage de détergent réglable en continu par rotation d'un bouton à même la lance, angle de projection réglable.	131,85 / 142.-
Flexible haute pression 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist	6.110-031.0	Flexible haute pression avec raccord à vis manuel EASY!Lock double extrémité.	156.- / 168.-
FR 30	2.111-011.0	Rendement surfacique jusqu'à 10 fois supérieur comparativement aux lances haute pression courantes. Boîtier plastique pour une maniabilité optimale, double roulement en céramique pour une longue durée de vie, raccord à articulation souple pour une tenue en main parfaite et position de stationnement intégrée. Le jeu de buses spécifique à l'appareil doit être commandé séparément. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.	400,20 / 431.-
Raccord rapide embrayage taraudage trapé	2.115-000.0	Pour un changement rapide entre les différentes lances et leurs accessoires. Parfaitement adapté au dispositif de pulvérisation Kärcher, il convient aux interfaces de pistolet et de lance.	72,40 / 78.-
Raccord rapide mamelon enfichable taraud	2.115-001.0	Fiche en inox durci pour raccord rapide 2.115-000.0	38,05 / 41.-
Flexible pour nettoyage des canalisations, DN 6, 20 m, max. 140 bar	6.110-049.0	Flexibles haute pression très souples pour le nettoyage des canalisations (raccord fileté pour buse R 1/8").	172,70 / 186.-
Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils nylon	4.113-004.0	Entraînée par le jet d'eau. Pour éliminer en douceur la poussière fine et la pellicule grise sur toutes les surfaces. Résiste à une température jusqu'à 60 °C (insert de brosse changeable).	118,85 / 128.-
Lance télescopique 225 bar	4.112-037.0	Extensible en continu de 1,8 à 5,4 m. Pour le nettoyage des zones difficiles d'accès (comme les plafonds ou les façades). Avec pistolet haute pression intégré et courroie.	751,15 / 809.-